

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0918

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX EASY S1 ZERO (szürke)**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2E S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer, tűzvédelmi osztályozás 4-es rendszer**
- 5) *Harmonizált szabványok:* **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, kijelölt laboratórium, N.0370, végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: **szükség szerint szerepel a gyártó által tárolt műszaki dokumentációban. A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 2010/81/EU és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 20 tömeg%. Maximális rétegvastagság 20mm.**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Novák Péter – Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2024.01.01.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13



REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés:	Első kibocsátás
---------------------------	------------------------

KERAFLEX EASY S1 ZERO
(szürke)
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0918



 0370	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
24 CPR-HU1/0918 EN 12004 KERAFLEX EASY S1 ZERO (szürke) <i>Fokozott terhelhetőségű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2E S1</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	<i>E</i>
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i>	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:</i>	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
<i>Veszélyes anyagok:</i>	<i>NPD</i>

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba