

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0461

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC AQUADEFENSE**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DISZPERZIÓS, KENHETŐ VÍZZÁRÓ TERMÉK (DM 01)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

Minden külső alkalmazáshoz kerámia lapok előtt (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nincs
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4-es rendszer, vízszigetelés: 3-as rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:

A LGAI Technological Center, S.A., N. 0370, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a termék típusvizsgálatata , 3-as rendszer alapján. Kibocsátott jegyzőkönyv száma: 14/8067-175.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti tapadószilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: - normál tárolásnál (+23 °C) - alacsony hőmérsékleten (-5°C): Tapadószilárdság tartóssága: - hő öregítés után: - vízbe merítés után: - mésszel telített vízbe merítés után: - fagyasztás-olvasztási ciklusok után: Veszélyes anyagok kibocsátása:	≥ 0,5 N/mm² Nincs behatolás ≥ 0,75mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² lásd Biztonsági adatlapot	MSZ EN 14891:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2014. március 19.

Paolo Murelli

Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891:2012 szerint

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0461 EN 14891:2012 MAPELASTIC AQUADEFENSE <i>Diszperziós, kenhető vízzáró termék DM 01, minden külső alkalmazáshoz kerámia lapok előtt (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vízszigetelés: Nincs behatolás	
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 oC) $\geq 0,75 \text{ mm}$	
- alacsony hőmérsékleten (-5oC): $\geq 0,75 \text{ mm}$	
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- mésszel telített vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes anyagok kibocsátása: lásd Biztonsági adatlapot	

Paolo Murelli