

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0064

1. A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP FAST 330**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termék csomagolásán található.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

Tervezett, normál beltéri/kültéri vakolóhabarcs (GP), kültéri/beltéri alkalmazáshoz falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040.**

Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nincs

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer, 3-as rendszer tűzvédelmi osztályozáshoz**

7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:

A CSI S.p.A, No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Kibocsátott jegyzőkönyv száma: N. 0018/DC/REA/10_1.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás:	E	EN 998-1:2010
Kapilláris vízfelvétel:	W 2	
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 80$	
Tapadószilárdság:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Hővezetési tényező:	0,67 W/mK (tábl. érték; P=50%)	
Tartósság:	NPD	
Veszélyes anyagok:	lásd Bizt.adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**



168

Sóskút, 2013. július 1.

Tamás

Kopacz

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN EN 998-1:2010 szerint

 0497	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
11 CPR-HU1/0064 EN 998-1:2010 PLANITOP FAST 330	
Tervezett, normál beltéri/kültéri vakolóhabarcs (GP), mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához	
Tűzvédelmi osztályozás:	E
Kapilláris vízfelvétel :	W 2
Páradiffúziós tényező ():	$\mu \leq 80$
Tapadási szilárdság:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,67 W/mK (tábl. érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok	lásd bizt. adatlapot